

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c

tel. (071) 387-06-17

NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica, dnia 05.09.2019 roku

Nr sprawy: DTiZP/200/12/2019

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

Wyjaśnienia nr 4 do SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354D Skokowa – Górowo”

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 587115-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.

CPV:

- 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane
- 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45.11.30.00-2 – Roboty na placu budowy
- 45.23.31.23-7 – Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
- 45.23.32.25-2 – Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
- 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45.23.31.41-9 – Roboty w zakresie konserwacji dróg
- 45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

Działając w trybie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986), Zamawiający informuje o wpłynięciu wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1354D Skokowa – Górowo”

Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1/ Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dokonanie zmiany wymagań przyjętych w Dokumentacji projektowej, tabelach przedmiarowych i Specyfikacjach technicznych wykonanie i odbioru robót (STRIORB) w zakresie zastosowania siatki zbrojeniowej szklano węglowej. Zarówno STRIORB jak również Opis techniczny – Projekt zagospodarowania terenu dokładnie opisuje przedmiotowy produkt m.in. co do parametrów technicznych jak i w zakresie technologii układania (poniżej cyt. z SST):

„5.4. Ułożenie siatki.

Siatkę można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę siatki należy rozkładać na całej powierzchni wzmacnianego odcinka lub pasami o szerokości nie mniejszej niż 1,95 m.

Rozłożenie siatki może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko klejąca się, ale nie przywierała. Siatka zabezpieczona jest od spodu folią ochronną, którą należy usunąć podczas procesu rozkładania. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić gazowym palnikiem ręcznym; w przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urządzeniu rozkładającym. W przypadku rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd walca ogumionego. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podłoża. Siatkę należy układać „na zakład”. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych jak i poprzecznych. Szerokość zakładu ok. 10 cm.

Docinanie siatki na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym może się odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych (nóż, nożyczki itp.) jak z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp.).

Po rozłożonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwą bitumiczną nawierzchni może odbywać się ruch pojazdów używanych do układania tej warstwy jak również dopuszcza się ogólny ruch kołowy w ograniczonym zakresie (ograniczenie szybkości przejazdu i okresu użytkowania ułożonej siatki).

Mieszanki mineralno – asfaltowe przykrywające siatkę powinny być układane mechanicznie z zachowaniem : minimalnej grubości po zagęszczeniu 20mm”

Powyższy zapis wskazuje na konkretnego producenta geosiatki, którego produkt jako jedyny dostępny na rynku spełnia wymagania ujęte w SST. Zapis jest sprzeczny z ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku w zmianie Prawa zamówień publicznych art. 29 a) ust. 3 który brzmi: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produktu lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”.”

Zwracamy jednocześnie uwagę, że w normie PN-EN 15381, według której wykonywane są badania przedmiotowych siatek zbrojeniowych wymagane są tylko poniższe parametry:

- Wytrzymałość geosiatki na rozciąganie
- Wydłużenie geosiatki przy obciążaniu maksymalnym .

Pozostałe parametry są sprawą indywidualną konkretnego producenta i nie mogą być wyznaczni-kiem przy wyborze i akceptacji materiału. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów w zakresie przedmiotowej siatki, tak aby była możliwość zastosowania siatek innych producentów. Informujemy jednocześnie, że szereg dostępnych innych produktów na rynku materiałów spełni również oczekiwania Zamawiającego jak również zapewni niezbędne parametry techniczne odpowiadające dokumentom odniesienia dając Zamawiającemu oszczędności z tytułu niższych ofert.

Odpowiedz: Zamawiający stoi na stanowisku, że wskazana na rysunkach jak i Opisie Przedmiotu Zamówienia siatka określa jedynie wymagania minimalne Zamawiającego dla tego materiału. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że należy zastosować materiał równoważny do opisanego w rysunkach jaki i Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
mgr inż. Paweł Kaźmierczak

Z poważaniem

Paweł Kaźmierczak

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy