

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
KOSZENIE TRAWY, I CHWASTÓW  
NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH  
DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY  
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
KOSZENIE TRAW, CHWASTÓW I JEDNOROCZNYCH SAMOSIEWÓW W  
PASIE DROGOWYM

**1. WSTĘP**

**1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem traw, chwastów wycinkę jednorocznych samosiewów, wycinkę odrostów drzew należy prowadzić następująco:

- do granicy pasa drogowego i do granicy upraw, krawędzi skarpy nasypu, wykopu lub innych urządzeń
- na odcinkach leśnych do ściany lasu.

**1.2. Zakres robót objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z koszeniem traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym następujących odcinków dróg:

Droga nr 340 – odc. Bukowice – Oborniki Śląskie – Trzebnica - Ludgierzowice od km 26+206 do km 47+800, i od km 49+750 do km 64+210 = 36,054 km

Droga nr 342 - odc. gr. pow. (Wrocław) – Oborniki od km 10+233 do km 22+100 = 11,867 km

Droga wojewódzka bez numeru Dawna DK5 – Węzeł Krościna – Trzebnica – Wrocław – 23+802 km

UWAGA : Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej pasa drogowego

**1.3. Określenia podstawowe**

1.3.1 Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

1.3.2 Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

**2. MATERIAŁY**

Nie występują

**3. SPRZĘT**

3.1. Sprzęt do koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów

Wykonawca przystępujący do koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi,
- kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,
- kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachółkach oraz innych urządzeniach drogowych,

**4. TRANSPORT**

4.1. Środki transportu

Do przewozu skoszonych samosiewów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

**5. WYKONANIE ROBÓT**

Wykonanie obejmuje koszenie na całej szerokości pasa drogowego. z koszeniem traw, chwastów wycinkę jednorocznych samosiewów, wycinkę odrostów drzew należy prowadzić następująco do granicy pasa drogowego i do granicy upraw, krawędzi skarpy nasypu, wykopu lub innych urządzeń na odcinkach leśnych do ściany lasu.

W miejscach gdzie nie jest wyznaczony pas drogowy koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów należy ustalić z upoważnioną osobą z ramienia Zamawiającego

5.1. Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów

Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów na pasach drogowych powinno być wykonywane następująco:

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

- pasach dzielących,
- wysepkach i trawnikach,
- poboczach,
- pod barierami, oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

5.2. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

5.3. Wywóz samosiejek

Wycięte samosiejki należy usunąć z pasa drogowego, poprzez ich zebranie i wywiezienie na wysypisko śmieci.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### 6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót będzie przeprowadzana ciągła kontrola poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami pktu 5, w tym w szczególności:

- terminy koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów,
- kontrola dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,
- usunięcia samosiewek, zgodnie z wymaganiami.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

### 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym jest m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) obustronnego koszenia pasa drogowego.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

### 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie wymagania według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

### 8.2. Odbiór wykonanego koszenia

Odbiór robót będzie dokonywany protokołem odbioru ostatecznego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### 9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m<sup>2</sup> koszenia obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- oznakowanie robót,
- koszenie traw, chwastów i samosiewów,
- wycinkę jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i pojedynczych krzaków, wywóz na wysypisko,
- odtransportowanie sprzętu,
- obmiar wykonanego koszenia z wykonaniem wykazu zawierająca długość i szerokość wykoszonych odcinków

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Nie występują